

IMP. EXP. Y COM. MAQUINARIA PARA LA INDUSTRIA

SAN PABLO 9900 OF. 203. Av. Americo Vespucio 400, Bodega 305 K

RUT :76.095.197-8

TELEFONO : +56232495625+5699429246



APILADOR FULL ELECTRICO Q2055GA CONTRABALANCE



Datos técnicos

Características	Modelo		Q2055GA
	Unidad de poder		Eléctrico
	Operación		Walkie
	Peso de tracción nominal	Q (t)	2
	Centro de carga	c (mm)	500
	Centro del eje a la cara de la horquilla	x (mm)	324
	Base de rueda	y (mm)	1551
Pesos	Peso de servicio con batería	kg	2820
Ruedas / Neumáticos	Tipo de ruedas		PU
	Tamaño de la rueda motriz	$\Phi \times w$ (mm)	$\Phi 250 \times 127$ (PU)
	Tamaño de la rueda del cojinete	$\Phi \times w$ (mm)	$\Phi 250 \times 120$
	ruedas adicionales (dimensiones)	$\Phi \times w$ (mm)	$\Phi 149 \times 60$
	Ruedas, número delante / detrás (x = conducidas)		1, 4/2
	Ancho de pista	b ₁₀ (mm)	665
	Ancho de pista	b ₁₁ (mm)	976
Dimensiones	Inclinación del carro del mástil / horquilla, hacia adelante / hacia atrás a/b (°)		2/5
	Altura del mástil, bajado	h ₁ (mm)	2524
	Elevación libre	h ₂ (mm)	1840
	Ascensor	h ₃ (mm)	5500
	Altura del mástil extendido	h ₄ (mm)	6420
	Altura total (con asa)	h ₁₄ (mm)	1075/1502
	Altura de la horquilla, bajada	h ₁₃ (mm)	40
	Longitud total	l ₁ (mm)	2530
	Longitud hasta la cara de la horquilla	l ₂ (mm)	1460
	Ancho promedio	b ₁ / b ₂ (milímetro)	1106/940
	Dimensiones de la horquilla	s / e / l (mm)	40/120/1070
	Ancho de horquillas	b ₅ (milímetro)	240-715
	Distancia entre brazos / carga Soports superficies	b ₄ (milímetro)	746
	Alcance la distancia	l ₄ (mm)	500

	Min. Espacio libre al suelo	m ± (mm)	63
	Ancho de pasillo con palet 1000 x 1200 entre horquillas Ast	) (mm)	2900
	Ancho de pasillo con palet 800 x 1200 a lo largo de horquillas	Ast (mm)	2960
	Radio de giro mínimo	Wa (mm)	1800
Actuación	Velocidad de desplazamiento, con / sin carga	(km / h)	5.2 / 5.5
	Velocidad de elevación, con / sin carga	(mm / s)	130/180
	Velocidad de descenso, con / sin carga	(mm / s)	160/210
	Capacidad máxima de escalada, con / sin carga	(%)	3/6
	Freno de servicio		Electromagnético
Manejar	Motor de accionamiento, clasificación de 60 minutos	(kW)	2.5
	Potencia del motor de elevación en S3 15%	(kW)	3
	Batería según DIN 43531/35/36 A, B, C, no		No
	Voltaje de la batería / capacidad nominal	(V / Ah)	24/280
	Peso de la batería (± 5%)	(kg)	275
Otros	Tipo de control de accionamiento		C.A.
	Nivel de ruido en el oído del operador	(dB (A))	<75

